

TOBIKA technical data

常温黒染剤ノン-スラッジ添加剤

トビカ バギー

「トビカ ブラックー」は簡易な常温黒染剤として、市場で常用されていますが、この黒染法において欠点とされている黒いカス（いわゆるスラッジ）発生の防止について、研究に研究を重ねました結果、ようやく解決しました。

「トビカ バギー」の併用によってほとんど「カス」の発生がなくなり、同時に黒色着色も鮮明となります。

また水洗その他の後処理も容易となり、従来より一段と能率化されます。

◎使用方法

従来通り「トビカ ブラックー」原液1に対し、水7の割合でおすすめですが、この時「トビカ バギー」を「トビカ ブラックー」原液の $\frac{1}{5}$ 量だけ添加して、よくカクハンしてから、黒染工程にはいって下さい。

作業例

ブラックー（原液）	:	1 l
水道水	:	7 l
バギー	:	0.2 l

注一「バギー」の添加はトビカ ブラックー希釈時即使用時に限ります。

（ブラックー原液の中に最初からバギーを混入しておきますと、液の中で、経時変化により内部反応が起り、液が分解沈澱を生じ使用不能になります。）

— 荷 姿 —

1 l入・5 l入・20 l入

製造元



東美化学株式会社

〒132 東京都江戸川区小松川3-6
TEL: 03 (683) 5 6 3 1 (代表)
FAX: 03 (637) 7 8 7 7